

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. WYSŁONA ŚCIANY

uszyta z materiału typu Aksamit o parametrach nie gorszych niż:

- bawełniany aksamit o szerokości 150 cm do dekoracji małych i średnich zasłon.
- Gramatura 350g/m<sup>2</sup>
- Ciąg według EN ISO 13934 / 1:
- Kierunek osnowy: 390N bei 4,5% Wydłużenie przy rozerwaniu
- Kierunek wątku: 490 N bei 13,5% Wydłużenie przy rozerwaniu
- zgodnie z normą, EN 13773 - C1, ÖNORM B1, Q1, TR1, DIN 4102 B1,
- posiadająca atest ppoż ( przez atest ppoż rozumie się potwierdzenie stopnia palności takimi normami jak EN-13773, dymienia zgodnie z normą A3800, klasa 1 Q1słabodymiące)
- Marszczenie 20%
- kolor żółty
- wymiary po zmarszczeniu wysokość 5 metrów, szerokość 12 metrów
- przewidzieć podzielenie zasłony na otwór okna reżyserki oraz drzwi wejściowych
- szyny do przesuwania zasłon okna reżyserki oraz drzwi wejściowych

### II. ZASŁONY OKIEN

zasłony okien w ilości 10 sztuk, każda o wymiarach 3,20m x 1,30m uszyte z materiału typu Aksamit o parametrach nie gorszych niż:

- bawełniany aksamit o szerokości 150 cm do dekoracji małych i średnich zasłon.
- Gramatura 350g/m<sup>2</sup>
- Ciąg według EN ISO 13934 / 1:
- Kierunek osnowy: 390N bei 4,5% Wydłużenie przy rozerwaniu
- Kierunek wątku: 490 N bei 13,5% Wydłużenie przy rozerwaniu
- zgodnie z normą, EN 13773 - C1, ÖNORM B1, Q1, TR1, DIN 4102 B1,
- posiadać atest ppoż ( przez atest ppoż rozumie się potwierdzenie stopnia palności takimi normami jak EN-13773, dymienia zgodnie z normą A3800, klasa 1 Q1słabodymiące)
- Marszczenie 20%
- kolor żółty
- zasłony okien od strony wewnętrznej podszyte materiałem nie przepuszczającym światło
- Szyny do przesuwania zasłon w ilości 10 sztuk

### III. FARTUCHY DO ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ

fartuchy do adaptacji akustycznej w ilości 4 sztuk uszyte z materiału typu Aksamit o parametrach nie gorszych niż:

- bawełniany aksamit o szerokości 150 cm do dekoracji małych i średnich zasłon.
- Gramatura 350g/m<sup>2</sup>
- Ciąg według EN ISO 13934 / 1:
- Kierunek osnowy: 390N bei 4,5% Wydłużenie przy rozerwaniu
- Kierunek wątku: 490 N bei 13,5% Wydłużenie przy rozerwaniu
- zgodnie z normą, EN 13773 - C1, ÖNORM B1, Q1, TR1, DIN 4102 B1,
- posiadająca atest ppoż ( przez atest ppoż rozumie się potwierdzenie stopnia palności takimi normami jak EN-13773, dymienia zgodnie z normą A3800, klasa 1 Q1słabodymiące)
- Marszczenie 20%
- wymiary po zmarszczeniu wysokość 40 cm szerokość 12 metrów
- na górnej krawędzi wszyte troki lub oczka do podwieszenia fartucha
- system zawieszenia fartucha do: przy suficie sali
- kolor żółty